

## **Ecosport ESE 4,0 mm. y 7,0 mm.**

### **INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**

#### **ESTADO DE LA BASE:**

Las características que debe cumplir toda base sobre la cual se va a colocar el piso es que sea lisa, limpia, seca y a nivel.

Nunca colocar sobre bases con presencia de humedad.

#### **INSTALACIÓN:**

Determinar la escuadra del salón para iniciar la instalación. Comenzar la instalación de las baldosas desde el centro hacia los laterales.

Todas las baldosas poseen un veteado en su base que indica el sentido de instalación.

Este sentido deberá ser respetado y nunca se deberán colocar las baldosas con el veteado trabado o cruzado.

#### **CONSIDERACIONES IMPORTANTES:**

- 1 - Deje un retiro de al menos 1,5 cm. en forma perimetral entre las baldosas y las paredes.
- 2 - En zonas con riesgo de humedad o radiación solar directa las baldosas deberán ser fijadas mediante el uso de adhesivos.
- 3 - El uso de cargas rodantes, mobiliario o máquinas susceptibles de ser movidas puede provocar el desplazamiento de las placas.  
En estos casos se aconseja la fijación de las placas mediante el uso de adhesivos.

#### **UTILIZACIÓN DE ADHESIVOS:**

- 1 - En caso de pegado, la preparación de las bases se deberá realizar de acuerdo al tipo de base existente.
- 2 - El adhesivo a utilizar será el Neoval AD.
- 3 - La aplicación del adhesivo se efectuará con espátula dentada A4, solamente a la base y antes de que el mismo este completamente seco, se deberá colocar la placa ejerciendo una leve fricción, para asegurar el contacto entre la base y la baldosa.

#### **MANTENIMIENTO:**

##### **1 - Limpieza Inicial:**

- a - Remueva la suciedad suelta barriendo o con una aspiradora.
- b - Aplique en forma uniforme una solución de limpiador intensivo utilizando una mopa de algodón humedecida en la solución (evite el chorreado).  
Deje actuar la misma durante 5 minutos aproximadamente.
- c - Remueva la solución con una mopa de lavado húmeda y por último enjuague con una mopa humedecida con agua limpia (evite el chorreado).

##### **2 - Protección Inicial:**

- a - Utilice una mopa de aplicación (rayón) o encerador plano para aplicar la emulsión de protección recomendada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- b - En caso de ser necesario, lustrar con paño blanco.

##### **3 - Limpieza Habitual:**

- a - Remueva la suciedad suelta barriendo o con una aspiradora.
- b - Aplique en forma uniforme una solución de limpiador básico con una mopa de algodón humedecida en la solución (evite el chorreado).  
Deje actuar la misma durante 5 minutos aproximadamente.
- c - Remueva la solución con una mopa de lavado húmeda y por último enjuague con una mopa humedecida con agua limpia (evite el chorreado).
- d - De ser necesario lustrar con paño blanco.

**Ver agentes de limpieza recomendados**



pisos de goma

### IMPORTANTE

- 1 - La presencia de agua alojada en la parte inferior del piso puede provocar un aumento del tamaño de las baldosas, ocasionando el levantamiento de las mismas.
- 2 - Recomendamos no desviarse de las instrucciones dadas por Indelval S.A.I.C.
- 3 - Se recomienda la utilización de amplios felpudos en los sectores de ingreso.
- 4 - No use limpiadores o ceras a base de derivados del petróleo (naftas, solventes, etc.) ya que los mismos provocarán un daño irreparable en sus pisos.
- 5 - No utilice ceras de color.

## Instructivo de limpieza y mantenimiento

### LIMPIEZA CON PRODUCTOS PROFESIONALES - AGENTES DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

Los agentes de limpieza mencionados son recomendaciones para el mercado argentino. La información sobre productos disponibles para otros países puede ser solicitada al Depto. Técnico de Indelval S.A.I.C. o al respectivo representante en el exterior. Si bien pueden existir en el mercado otros productos que pueden ser adecuados para el mantenimiento, los mismos no han sido ensayados por Indelval S.A.I.C.

PROVEEDOR	LIMPIEZA INICIAL	PROTECCION INICIAL	LIMPIEZA HABITUAL
<b>Sutter Argentina</b> Cerrito 1294, Piso 17 C. P. C1010AAX Bs. As. - Argentina (5411) 4816-3332 (54-11) 4816-3338	LIMPIADOR INTENSIVO	EMULSION PROTECTORA	LIMPIADOR BASICO
	<b>Straik N.R.</b> Remueve emulsiones. Diluir de 5% a 10%. Enjuagar	<b>PB 28</b> Aplicar dos manos sin dilución	<b>Fresco</b> Diluir 200-400 g en 8-10 litros de agua
<b>Johnson Diversey de Argentina S.A.</b> Av. Márquez 970 B1682BAQ - Villa Bosch Bs. As. - Argentina (5411) 4842-8200 0810-HIGIENE	<b>Emerel Forte</b> Remueve emulsiones. Aplicar 1:5 diluido con agua. Enjuagar. En caso de lavadora automática se deberá usar con antiespumante	<b>8M</b> Aplicar dos manos sin dilución	<b>Stride</b> Aplicar 1:35 para limpieza manual. Aplicar 1:60 para limpieza con máquina
	<b>Pro Strip</b> Remueve emulsiones. Aplicar 1:5 diluido con agua. Enjuagar.	<b>Signature</b> Aplicar dos manos sin dilución	

NOTA: La limpieza con productos profesionales debe realizarse siempre con el equipamiento adecuado.

### LIMPIEZA CON PRODUCTOS DOMICILIARIOS O DE CONSUMO MASIVO - AGENTES DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

Limpiador Intensivo **ODEX Blanco Amoniaco** (fabricado por Colgate-Palmolive Argentina).  
 Remueve emulsiones tipo Autobrillo. Aplicar 1:10 diluido. No dejar secar durante la aplicación.  
 No usar para limpieza habitual como limpiador básico.

Emulsión Protectora **GLOCOT Blem Autobrillo Incoloro** ( fabricado por S.C. Jhonson & Son de Argentina S.A.I.C.).  
 Aplicar dos manos según instructivo del producto.

Limpiador Básico **CIF Oxy Gel** (fabricado por Unilever de Argentina S.A.).  
 Aplicar 1:10 a 1:20 diluido dependiendo de la suciedad existente.

NOTA: La limpieza con productos domiciliarios o de consumo masivo se puede realizar de forma manual, sin equipamiento profesional.